

## SAFETY CAMERA



### Características principales

- Sistema de cámara de seguridad inalámbrico libre de interferencias garantizada para la maquinaria
- Fácil instalación, no es necesario cableado entre la cámara y el monitor, solo alimentación eléctrica
- Permite operación de equipos a control remoto a una mayor distancia y mejora la visibilidad de punto de trabajo
- Hacer su trabajo más eficiente y seguro
- Interruptor de marcha atrás automática
- Pre-configurado para agregar más cámaras, hasta 4 simultáneas

## Características

### Video cámara inalámbrica

Frecuencia de transmisión	ISM 2,4 GHz
Potencia de transmisión	20mW/CE
Canales	4
Antena de transmisión	50 ohm SMA
Sensor de imágenes	1/4" CMOS
Resolución	640 x 480(VGA) 320 x240(QVGA)
Ángulo	H:82° V:59°
Iluminación mínima	0Lux
Relación de RI nocturna	< 25 m2
Fuente de alimentación	DC +12V/24V
Consumo de potencia	160mA
Temperatura de funcionamiento	-20 ~ +50 (Celsius)
Dimensiones (L x An x Al)	95 X 92 X 80 mm
Peso	607g



### Monitor inalámbrico

Tipo de pantalla LCD	TFT-LCD
Tamaño de la pantalla	7"
Resolución	640x480
Sistema de vídeo	VGA
Conf. de color	RGB vertical stripe
Canales	4
Sensibilidad del receptor	< -82dBm
Fuente de alimentación	DC 5V
Consumo de energía	435mA
Temperatura de funcionamiento	-20 ~ +50 (Celsius)
Dimensiones (LxAnxAl)	233 X 145 X 36 mm
Peso	510g

